

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Ray 240 D60 5000K BP

Артикул: 991949

### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Световой поток, лм                                  | 44600 лм     |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 190 лм/Вт    |
| Цветовая температура, К                             | 5000         |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Глубокая (Г) |
| Тип источника света                                 | СД           |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 70           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5            |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.9            |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 240 Вт         |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~220 (100–277) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60          |



Серия светильников Econex Ray предназначена для освещения промышленных помещений с высотой установки от 6 метров. Светильники обладают высокой эффективностью, гибкой конфигурации по мощности и оптимальными КСС для создания равномерности освещения. Эти и другие характеристики позволяют создавать осветительные установки с минимальной стоимостью владения.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                        | 60            |
| Климатическое исполнение светильника                             | УХЛ2          |
| Степень защиты светильника                                       | IP65          |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C | от -40 до +50 |

### Конструктивные

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Масса, кг, не более              | 7,5 кг      |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 700×340×160 |
| Способ установки светильника     | Подвесной   |
| Цвет корпуса                     | черный      |

