

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Highway 120 W3 5000K G2 IcePro

Артикул: 1014814422



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	19200
Световая отдача, лм/Вт	160
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	120
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	47–63

Серия консольных светильников Econex Highway G2 IcePro разработана для освещения автомобильных дорог категории IА, IБ, IВ при температуре окружающей среды от –60° до +40°. Герметичный блок питания адаптирован для низкотемпературных условий, обеспечивая стабильную работу и защиту от перепадов напряжения.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP66
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	7,0
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	738×290×132
Способ установки светильника	Консольный
Цвет корпуса	серый

