

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Road 60 W3 5000K G2 IcePro

Артикул: 1014714431



### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Световой поток, лм                                  | 9700                |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 170                 |
| Цветовая температура, К                             | 5000                |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Широкая боковая (Ш) |
| Тип источника света                                 | СД                  |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 70                  |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5                   |

#### Электротехнические

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I             |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95          |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 57            |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (90–305) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 47–63         |

Econex Road G2 IcePro – серия светодиодных светильников второго поколения, специально разработанная для эксплуатации в суровых климатических условиях при температуре окружающей среды от –60 °С до +40 °С без потери светотехнических характеристик. Идеально подходит для освещения дорог категорий IB–V, автомагистралей, улиц, территории промышленных зон и придомовых территорий. Герметичный блок питания адаптирован для низкотемпературных условий, обеспечивая стабильную работу и защиту от перепадов напряжения.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60            |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ1          |
| Степень защиты светильника                                             | IP67          |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °С | от -60 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Масса, кг, не более                 | 4,9         |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 531×189×119 |
| Способ установки<br>светильника     | Консольный  |
| Цвет корпуса                        | серый       |

