

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Road 70 W3 4000K G2 IcePro

Артикул: 1014714434



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	12000
Световая отдача, лм/Вт	171
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	70
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	47–63

Econex Road G2 IcePro – серия светодиодных светильников второго поколения, специально разработанная для эксплуатации в суровых климатических условиях при температуре окружающей среды от -60°C до $+40^{\circ}\text{C}$ без потери светотехнических характеристик. Идеально подходит для освещения дорог категорий IB–V, автомагистралей, улиц, территории промышленных зон и придомовых территорий. Герметичный блок питания адаптирован для низкотемпературных условий, обеспечивая стабильную работу и защиту от перепадов напряжения.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP67
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	4,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	498×189×122
Способ установки светильника	Консольный
Цвет корпуса	серый

