

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Office 595x595 40 GlassOpal 4000K IP54 G2 EM

Артикул: 1014513662



Светильники серии Econex Office 595x595 IP54 G2 предназначены для установки в промышленных чистых помещениях, медицинских учреждениях и других объектах, где предъявляются повышенные требования к равномерности освещения в условиях умеренной запылённости и влажности. Помещения категории П-IIa. Универсальный способ монтажа. Модель имеет модификации EM, оснащенные блоком аварийного питания, обеспечивающим работу со сниженным световым потоком в течение не менее 1 часа при отсутствии внешнего электропитания. Светильники являются эффективной заменой традиционным ЛВО.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	4600
Световая отдача, лм/Вт	115
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	40
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да
-------------------------------	----

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP54
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -10 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	4,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	595×595×45
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	белый