

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Universal 20 D60 IP65 5000K G2 EM ST

Артикул: 1015314803



Линейный универсальный светильник для производственных помещений, складских и логистических центров, торговых объектов. Благодаря высокой эффективности и лаконичному дизайну данную серию можно использовать в различных помещениях с высотой потолков до 2 до 12 метров.

В зависимости от модели светильники Universal G2 ST выпускаются:

- в базовом исполнении,
- диммируемые по протоколу 0-10V (с аббревиатурой AN),
- оборудованные встроенным блоком аварийного питания, который обеспечивает работу светильника в режиме аварийного освещения в течении 1 часа (EM).

Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, светильники внесены в реестр Минпромторг РФ.

### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Световой поток, лм                                  | 2990         |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 142          |
| Цветовая температура, К                             | 5000         |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Глубокая (Г) |
| Тип источника света                                 | СД           |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 80           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5            |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.93           |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 21             |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (176-264) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 47-63          |

#### Исполнение

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Блок аварийного питания EM | Да |
| 1ч                         |    |

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60            |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ2          |
| Степень защиты светильника                                             | IP65          |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °С | от -20 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Масса, кг, не более                 | 2,0           |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 540×82×84     |
| Способ установки<br>светильника     | Универсальный |
| Цвет корпуса                        | серый         |

