

Светильник Econex Board WD

Артикул: 10166XXXXX



Светодиодный прожектор Econex Board WD с поворотным кронштейном предназначен для освещения пространства внутри кузова автомобиля при погрузочно-разгрузочных работах на современных логистических и производственных комплексах. Поворотный кронштейн позволяет точно позиционировать направление прожектора при погрузочно-разгрузочных работах в кузове для максимально комфортного освещения и безопасности сотрудников.

Напряжение сети	~220 (100-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	20-30 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световая отдача	143 лм/Вт
Цветовая температура	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет