

Светильник Econex Mezonin

Артикул: 10151XXXXX

Светильники серии Econex MezoLine (рабочее название) предназначены для освещения проходов и стеллажей пространства мезонина (многоярусной конструкции для хранения товаров, оборудования и других материальных ценностей.)

Светильники монтируются на несущую конструкцию и/или непосредственно стыкуются с электротехнической трубой, в которой проходит магистральный кабель питания осветительных приборов, выступая в качестве продолжения кабеленесущей системы. Светильники могут подключаться к проходящему через них кабелю электропитания при помощи быстрозажимных прокалывающих зажимов. Срок запуска в продажу: I кв. 2026 г.

Напряжение сети	~220 (176–264) В
Частота питания	50 Гц
Мощность	10 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	II
Тип источника света	СД
Световая отдача светильника	>140 лм/Вт
Цветовая температура	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP40
Температурный режим при эксплуатации	от 0°C до +40°C
БАП (EM 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет