

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Ray 180 D90 5000K AN

Артикул: 1007814174



### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Световой поток, лм                                  | 33210          |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 185            |
| Цветовая температура, К                             | 5000           |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Косинусная (Д) |
| Тип источника света                                 | СД             |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 70             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5              |

#### Электротехнические

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I             |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95          |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 180           |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (90–305) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60         |

Серия светильников Econex Ray с высотой установки от 6 метров предназначена для освещения промышленных помещений (в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации) и складских комплексов. Светильники обладают высокой эффективностью, гибкой конфигурацией по мощности и оптимальными КСС для создания равномерности освещения. Эти и другие характеристики позволяют создавать осветительные установки с минимальной стоимостью владения.

В зависимости от модели светильники Ray выпускаются в базовой модификации, диммируемые 0–10V или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 3 часов (ЕМЗ).

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                        | 60            |
| Климатическое исполнение светильника                             | УХЛ2          |
| Степень защиты светильника                                       | IP65          |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С | от -40 до +50 |

### Конструктивные

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Масса, кг, не более              | 3,5       |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | Ø340×155  |
| Способ установки светильника     | Подвесной |
| Цвет корпуса                     | черный    |

