


# Светильник Econex Liner 2Ex 40 D120 4000K (Ke)

Артикул: 1015215660



Серия линейных светодиодных светильников Econex Liner 2Ex предназначена для освещения во взрывоопасной среде класса 2Ex.

Маркировка взрывозащиты: 2Ex eb ec mc IIC T6...T5 Gc X. Светильник в Ke исполнении поставляется с клеммной коробкой 1Ex e, с взрывозащищенным кабельным вводом M20x1,5 для небронированного кабеля d:8-14мм под металлорукав dn20 (20-26,3мм) IP68 латунь никелированная - 1 шт.

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	41 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	5870 лм
Световая отдача светильника	143 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP67
Температурный режим при эксплуатации	от -60°C до +40°C
Цвет корпуса	серебристый
Габариты (ДхШхВ)	1196x112x100 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет