

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Liner 2Ex 50 D60 5000K (Ke)

Артикул: 1015215674



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	7210
Световая отдача, лм/Вт	160
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5



Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	45
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	47–63

Серия линейных светодиодных светильников Econex Liner 2Ex предназначена для освещения во взрывоопасной среде класса 2Ex.

Маркировка взрывозащиты: 2Ex eb ec mc IIC T6...T5 Gc X. Светильник в Ke исполнении поставляется с клеммной коробкой 1Ex e, с взрывозащищенным кабельным вводом M20x1,5 для небронированного кабеля d:8–14мм под металлорукав dn20 (20–26,3мм) IP68 латунь никелированная – 1 шт.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP67
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	5,0
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1196×112×100
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серебристый