


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Energy Stock 40 LR25 IP65 4000K GL

Артикул: 1015415331



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	5410
Световая отдача, лм/Вт	139
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	специальная
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	39
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	47–63

Светильники серии Econex Energy Stock предназначены для освещения складских помещений со стеллажным хранением и высотой установки от 4 до 15 метров. Благодаря разнообразию КСС можно организовать освещение вертикальных поверхностей стеллажей, межстеллажных пространств, проходов, зон комплектации, упаковки, погрузки. Так же данные светильники можно использовать для освещения промышленных цехов, проходов и торговых помещений с высокими потолками.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,4
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	640×115×80
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый

