


Светильник Energy Stock 120 H 60x15 IP65 5000K GL

Артикул: 1015415394



Светильники серии Econex Energy Stock H предназначены для освещения складских помещений с высотным стеллажным хранением и высотой установки от 6 до 15 метров. Так же данные светильники можно использовать для освещения промышленных объектов (цехов, проходов и т.д.). Преимуществами светильника являются высокая эффективность и широкая линейка мощности.

Напряжение сети	~220 (100-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	120 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	19100 лм
Световая отдача светильника	159 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	специальная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Габариты (ДхШхВ)	1540x115x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет