


# Светильник Econex Kvant 50 D60 5000K G3 EM3

Артикул: 1003816099



Серия промышленных светильников Econex Kvant G3 для освещения производственных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (запыленность, влажность, взвешенные агрессивные частицы, повышенная температура и вибрация). Высота установки от 6 до 30 метров. Основные характеристики Econex Kvant G3 – лаконичный дизайн, высокая эффективность, обширный мощный ряд и низкая стоимость люмена.

В зависимости от модели светильники Kvant G3 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (EM) или 3 часов (EM3). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (176-264) В |
| Частота питания                        | 45-65 Гц         |
| Мощность                               | 52 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.9              |
| Класс защиты от поражения током        | I                |
| Тип источника света                    | СД               |
| Световой поток, лм                     | 8600 лм          |
| Световая отдача                        | 165 лм/Вт        |
| Цветовая температура                   | 5000 К           |
| Индекс цветопередачи                   | > 70             |
| Тип КСС                                | глубокая         |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5%         |
| Способ установки светильника           | универсальный    |
| Климатическое исполнение               | УХЛ1             |
| Степень защиты                         | IP65             |
| Температура эксплуатации               | от 0°C до +40°C  |
| Цвет корпуса                           | серебристый      |
| Масса, не более                        | 1,9 кг           |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 260x125x190 мм   |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60               |
| Блок аварийного питания EM 1ч          | Да               |
| Взрывозащита 1ExmIICT6                 | Нет              |
| Диммирование по расписанию ND          | Нет              |
| Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)  | Нет              |
| Диммирование по протоколу DALI         | Нет              |