

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Ray 400 D60 5000K EM3

Артикул: 1007816176



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	68000
Световая отдача, лм/Вт	172
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	396
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60


Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да
-------------------------------	----

Серия светильников Econex Ray с высотой установки от 6 метров предназначена для освещения промышленных помещений (в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации) и складских комплексов. Светильники обладают высокой эффективностью, гибкой конфигурацией по мощности и оптимальными КСС для создания равномерности освещения. Эти и другие характеристики позволяют создавать осветительные установки с минимальной стоимостью владения.

В зависимости от модели светильники Ray выпускаются в базовой модификации, диммируемые 0–10V или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 3 часов (EM3).

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев 60

Климатическое исполнение
светильника УХЛ2

Степень защиты светильника IP65

Температура окружающей
среды при эксплуатации / при
хранении, °С от 0 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более 7,5

Габаритные размеры Д × Ш ×
В, мм 700×340×160

Способ установки
светильника Подвесной

Цвет корпуса черный