

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Liner Glass 20 500mm D60 4000K IP66 EM3

Артикул: 1011616378



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3210
Световая отдача, лм/Вт	153
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	21
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Серия линейных светильников Econex Liner с закаленным стеклом предназначена для освещения промышленных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации, для помещений класса пожарной опасности П-IIa.

Характеризуются надежной герметизацией и высокой степенью пылевлагозащиты IP66.

В зависимости от модели светильники Econex Liner выпускаются в базовом исполнении или комплектуются встроенным блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3). Световой поток в аварийном режиме 220/900 лм.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	У2
Степень защиты светильника	IP66
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от 0 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,8
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	540×85×97
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый

