

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Liner Glass 40 1000mm D60 5000K IP66 ЕМ

Артикул: 1011616381



Серия линейных светильников Econex Liner с закаленным стеклом предназначена для освещения промышленных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации, для помещений класса пожарной опасности П-IIa. Характеризуются надежной герметизацией и высокой степенью пылевлагозащиты IP66.

В зависимости от модели светильники Econex Liner выпускаются в базовом исполнении или комплектуются встроенным блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3). Световой поток в аварийном режиме 220/900 лм.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	6240
Световая отдача, лм/Вт	160
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	39
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198-240)
Частота питающей сети, Гц	50-60

Исполнение

Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Да
-------------------------------	----

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	У2
Степень защиты светильника	IP66
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от 0 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,4
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1040×85×97
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый

