

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Winner

Артикул: 10169XXXXX

Высокомощные светодиодные прожекторы Econex Winner предназначены для установки на высокомастовые опоры и освещения крупных открытых объектов: промышленных территорий, складских площадок, карьеров, портов, парковок, площадей и подстанций.

Модельный ряд мощностью от 100 до 2000 Вт позволяет подобрать оборудование для объектов различного масштаба.

Широкий выбор КСС — от узконаправленных 8° до широких 90°, включая асимметричные варианты, — обеспечивает точное распределение светового потока и позволяет проектировать эффективное освещение с учётом высоты установки, геометрии и назначения территории.

СРОК ЗАПУСКА В ПРОДАЖУ: октябрь 2026 г.

Параметры

Светотехнические

Световая отдача, лм/Вт	>180 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000, 5000
Тип кривой силы света (КСС)	Концентрированная (К)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	100–2000 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
---	------

Степень защиты светильника	IP66
----------------------------	------

Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +60
--	---------------

Конструктивные

Способ установки светильника	Венчающий
---------------------------------	-----------