

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Road/Spark G3

Артикул: 10170XXXXX

Серия светильников Econex Road/Spark G3 предназначена для освещения дорог разных категорий, парковок, охранных периметров, производственных и внутридомовых территорий.

Конструкция светильника предусматривает исполнение с различными вариантами КСС, а также наличие или отсутствие защитного минерального стекла.

Модель оснащена универсальным поворотным кронштейном, который обеспечивает гибкость монтажа.

Светильник можно закрепить на стандартном Г-образном кронштейне, торшерной опоре, непосредственно на несущей вертикальной поверхности, а также на столбах и опорах любого сечения с помощью металлических бандажных лент

Параметры

Светотехнические

Световая отдача, лм/Вт	> 170
Цветовая температура, К	4000, 5000
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	20-200 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176-264)
Частота питающей сети, Гц	50-60

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
---	------

Степень защиты светильника	IP66/IP67
----------------------------	-----------

Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +60
--	---------------