

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Liner G2

Артикул: 10175XXXXX



Серия линейных светильников Econex Liner G2 в исполнении с закаленным стеклом предназначена для освещения промышленных объектов с тяжелыми условиями эксплуатации, а также зон класса пожароопасности П-IIa. Эта модификация характеризуется надежной герметизацией и высокой степенью пыле-, влагозащиты IP66.

Вариант светильников Econex Liner G2 без закаленного стекла разработан для освещения промышленных, складских, логистических, торговых и спортивных объектов.

Благодаря высокой эффективности и лаконичному дизайну модели данной серии можно использовать в различных помещениях с высотой установки от 2 до 12 метров.

Срок запуска I кв. 2027 года

Параметры

Светотехнические

Световая отдача, лм/Вт	> 180
Цветовая температура, К	4000, 5000
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	20-200 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176-264)
Частота питающей сети, Гц	50-60

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
---	------

Степень защиты светильника	IP66
----------------------------	------

Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +40
--	---------------